



## Tronçonneuse pour montage annexe par cardan sur grue.



### Caractéristiques techniques WOODCRACKER® CS crane

### CS510 crane

Diamètre de coupe (mm)	540
Ouverture grappin (mm)	1270
Poids propre (base - équipement complet) (kg)	360 - 440
Débit recommandé <sup>1)</sup> (l/min)	50 - 110
Pression de service recommandée (bars)	200 - 280
Lubrification de chaîne tronçonneuse	Huile
Option : rotateur	●

1) Selon le mode d'exploitation ou l'équipement du Woodcracker. 2) Selon l'équipement du véhicule porteur.  
Illustrations et caractéristiques techniques non contractuelles. Sous réserve de modifications soumises à l'évolution technologique.



- 1 Maintien sûr de l'arbre pendant la coupe par préhension continue du grappin.
- 2 Tenseur de chaîne automatique.
- 3 Grand **diamètre de coupe**, malgré un faible poids propre.
- 4 **Utilisation** conviviale.
- 5 La **fonction d'inclinaison** empêche le blocage de la tronçonneuse lors de la coupe.
- 6 Utilisable également comme **grappin à bois** grâce à la fonction d'inclinaison blocable.
- 7 Pas de **raccords hydrauliques** supplémentaires nécessaires.
- 8 **Grappin** puissant à 3 doigts.
- 9 Flexibles hydrauliques bien protégés.
- 10 La machine est adaptée à toutes les grues forestières en lieu et place du grappin présent.

- + **Apprêt KTL** (trempage électrophorétique) et thermo-laquage
- + En **Acier Hardox®** haute résistance
- + Peu de maintenance et **peu d'usure**
- + Très **robuste** et durable



### Domaines d'application

- ➔ Outil annexe idéal pour toutes les grues et excavatrices
- ➔ De très grande portée grâce à un faible poids propre
- ➔ Mesures d'entretien des arbres en zone urbaine
- ➔ Sur grue pour abattages spéciaux d'arbres et sécurité routière
- ➔ Utilisable également comme grappin à bois grâce à la fonction d'inclinaison blocable



Sur la Forêt, 16 - 5340 SOREE (Belgique)  
+32/83/67.72.33  
info@monfortsa.be  
www.monfortsa.be

