




GRAPPINS DE SÉLECTION PF/PG POUR PELLES



HB400



ROTATION HYDRAULIQUE POUR TOUS LES MODÈLES. CONÇUS POUR MANIPULER MATÉRIELS DIFFÉRENTS. LES PINCES SONT EN HB400 AVEC LAMES RÉVERSIBLES BOULONNÉES. LEUR STRUCTURE ROBUSTE PERMET D'EFFECTUER DES PETITS TRAVAUX DE DÉMOLITION.



| | TONS | 1,2 - 1,8 | 1,8 - 2,5 | 2,5 - 4,0 | 4,0 - 6,0 | 6,0 - 7,5 | 7,5 - 12,0 | 12,0 - 14,0 | | | | |
|-------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----|
| MOD. | | 100PF | 150PF | 200PF | 250PF | 300PF | 300PG | 450PF | 450PG | 550PF | 550PG | |
| A | MM | 700 | 900 | 1100 | 1300 | 1300 | 1300 | 1500 | 1500 | 1600 | 1600 | |
| B | MM | 300 | 400 | 500 | 500 | 600 | 600 | 700 | 700 | 700 | 700 | |
| C | MM | 270 | 300 | 330 | 390 | 410 | 410 | 460 | 460 | 1010 | 1010 | |
| D | MM | 680 | 750 | 810 | 850 | 930 | 930 | 990 | 990 | 1260 | 1260 | |
| kg | SANS COUPLEUR | KG | 88 | 143 | 203 | 310 | 380 | 400 | 550 | 590 | 630 | 645 |

VÉRIN ACTIONNEMENT MÂCHOIRES

| | MAX. | BAR | 180 | 220 | 245 | 275 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
|-------------|------|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| MAX. | | L/MIN | 25 | 25 | 25 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |

MOTEUR DE ROTATION

| | MAX. | BAR | 250 | 250 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
|-------------|------|-------|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|
| MAX. | | L/MIN | 22 | 22 | 6/8 | 9/12 | 9/12 | 9/12 | 9/12 | 9/12 | 9/12 |

| | | 100PF | 150PF | 200PF | 250PF | 300PF | 300PG | 450PF | 450PG | 550PF | 550PG |
|----------|----------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 3 | DENTS DC | DC 1 (KG 1,4) | DC 1 (KG 1,4) | DC 3 (KG 2,1) | DC 3 (KG 2,1) | DC 5 (KG 3,5) |



Sur la Forêt, 16 - 5340 SOREE (Belgique)
+32/83/67.72.33
info@monfortsa.be
www.monfortsa.be



Monfort SA



monfort.sa.soree



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES STANDARD

- 1 A ROTATION HYDRAULIQUE AVEC COURONNE DE ROTATION (EXCEPTÉ LES MODÈLES 100PF ET 150PF)**
- 1 B ROTATION HYDRAULIQUE AVEC ROTATEUR HYDRAULIQUE (SEULEMENT POUR LES MODÈLES 100PF ET 150PF)**
TOUTES LES PINCES SONT DOTÉES DE ROTATION HYDRAULIQUE BIDIRECTIONNELLE.
- 2 CONFIGURATION PG EN HB400 OU CONFIGURATION PF EN HB400**
CONFIGURATION PG DONNE PLUS DE RÉSISTANCE AUX MÂCHOIRES EN LES RENDANT ADAPTÉES AUX TRAVAUX LES PLUS LOURDS.

EN OPTION

- 3 DENTS DC**
ADAPTÉES À LA MANIPULATION DE PIERRES ET MATÉRIAUX INERTES.
- 4 KIT 2 TUYAUX**
IL PERMET LE FONCTIONNEMENT DE LA ROTATION ET DE L'OUVERTURE/FERMETURE DES MÂCHOIRES AVEC DES MACHINES AYANT UNE SEULE LIGNE HYDRAULIQUE À DOUBLE EFFET. L'UNITÉ DE COMMANDE EST ÉQUIPÉE D'AIMANTS POUR LA POSITIONNER FACILEMENT À L'INTÉRIEUR DE LA ZONE DE CONDUITE
- 5 LEVAGE DE BORDURES**
OUTIL AVEC SURFACE EN CAOUTCHOUC POUR MANIPULER LES BORDURES EN BÉTON EN TOUTE SÉCURITÉ
- 6 PIÈCE DENTÉE DE FERMETURE DES CÔTÉS**
LA DENTURE PERMET DE MANIPULER PIERRES ET BOIS ET GARANTIT UNE PRISE PLUS EFFICACE.
- 7 PIÈCE DE FERMETURE DES CÔTÉS**
AUGMENTE LA CAPACITÉ DE CHARGE DES GRAPPINS.